



ATLAS SKLOTEXTÍLNA SIEŤOVINA

- odolná voči alkáliam
- trvanlivá
- pružná

Určenie

Na vytvorenie výstužnej vrstvy - na zabudovanie do lepiacej vrstvy počas tepelnoizolačných prác, a to tak s penovým polystyrénom, ako aj s minerálnou vlnou

Je súčasťou tepelnoizolačných systémov - je súčasťou komplexných tepelnoizolačných systémov ATLAS.

Technické údaje

Názov mriežky	ATLAS 150	ATLAS 165	SSA-1111-340-SM
Dĺžka	≥ 50 m	≥ 50 m	≥ 50 m
Šírka	1,0 m alebo 1,1 m	1,0 m	1,0 m
Povrchová hmotnosť	150 (-3/+10%) g/m ²	160 (-3/+10%) g/m ²	340 (-5/+5%) g/m ²

Skladovanie a preprava

Sieťovina by sa mala skladovať vo zvislej polohe, v suchých, vetraných miestnostiach, mimo dosahu vykurovacích zariadení. Upozornenie: Sieťovina nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu ani poveternostným vplyvom.

Dôležité doplňujúce informácie

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú základným návodom na použitie výrobku a nezbavujú používateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebného umenia a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Sprievodné dokumenty k výrobku sú k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o.o. Ich neoprávnené používanie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-10-04