



## PERLEŤOVÝ RELIÉF

### Tenkovrstvová hmota

- perleťový efekt s optickou priestorovou hĺbkou
- štruktúrálna farba
- polotransparentná



LÁHKÁ  
APLIKÁCIA



PRE INTERIÉRY



APLIKÁCIA  
HLADIDLOM



POLOTRANS-  
PARENTNÝ

### Vlastnosti

PERLEŤOVÝ RELIÉF je ľahko použiteľná interiérová, polopriehľadná štruktúrálna farba pre tenkovrstvové dekorácie. Vhodná hlavne pre zhotovenie efektu perleťovej hĺbkou s prienkami veľa farieb. Vytvára exkluzívny perleťový dekoratívny povrch, ktorý pripomína antické techniky maľby. Pôsobí dojmom perleťového lešteného mramoru.

PERLEŤOVÝ RELIÉF je vodouriediteľná akrylátová hmota na báze najkvalitnejších disperzií s prísadou špeciálne vybraných plnidiel.

Vytvára trvanlivú finálnu vrstvu

Odoláva opakovanému umývaniu.

Ekologická a vodouriediteľná.

Rýchloschnúca – uschne v priebehu cca 2 hodín.

### Určenie

PERLEŤOVÝ RELIÉF slúži k dekoratívnej maľbe interiérových stien alebo stropov.

Veľmi dobre sa hodí pre maľovanie bytových miestností, obývacích izieb a hál, chodieb v bytovej výstavbe. Je možné ju použiť tiež v reštauračných alebo konferenčných miestnostiach, vrátane hotelových chodieb.

| DRUHY OBJEKTOV                                                  | MOŽNOSŤ POUŽITIA |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| bytová výstavba                                                 | +                |
| budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, školy, zdravotníctvo | +                |
| obchody a služby                                                | +                |
| cestné staviteľstvo                                             | +                |

| DRUHY PODKLADOV                                      | MOŽNOSŤ POUŽITIA |
|------------------------------------------------------|------------------|
| vápennocementové omietky, cementové omietky          | +                |
| betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované) | +                |
| sadrové omietky a stierky                            | +                |
| polymérové stierky                                   | +                |
| podklady zo sadrokartonových, OSB alebo QSB dosiek   | +                |
| akrylátové maliarske nátery                          | +                |

### Technické údaje

PERLEŤOVÝ RELIÉF – dekoratívna farba spĺňa požiadavky normy PN-EN 13300:2002.

|                                                                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hustota                                                                                | cca 1,25 kg/dm <sup>3</sup>         |
| Teplota prípravy náteru a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikovania a schnutia | od +5 °C do +30 °C                  |
| Relatívna vlhkosť v priebehu práce a v dobe schnutia                                   | Pod 80%                             |
| Počet vrstiev                                                                          | 1 - 2                               |
| Doba schnutia                                                                          | Dotyková suchosť po cca 2 hodinách* |
| Nanášanie ďalšej vrstvy                                                                | po uplynutí 3 hodín*                |

\* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

## Zhotovenie efektu

### Podklad

Podklad by mal byť:

- stabilný, dostatočne nosný, vyzretý do vzdušno suchého stavu,
- čistý, tzn zbavený prachu a starých maliarskych náterov a iných vrstiev, ktoré môžu znižovať priľnavosť farby – hlavne prachu, nečistôt, voskov alebo tukov,
- rovný, bez prasklín, plošné nerovnosti je potrebné pred maľovaním opraviť,
- farba podkladu by mala byť približne rovnaká, akú má efekt po maľovaní. Odporúča sa použitie základného náteru INITIUM KOLOR.

### Detailné požiadavky na prípravu podkladu

| Druh podkladu                                                             | Pracovný postup                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| čerstvé vápennocementové omietky                                          | maľovať po vyzretí (3-4 týždne*)                                                       |
| čerstvé betónové podklady                                                 | maľovať po cca 1 mesiaci od zhotovenia                                                 |
| čerstvé sadrové omietky                                                   | maľovať po vyzretí (2 týždne*)                                                         |
| staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou akrylátovej alebo latexovej farby | bez penetrácie – farbu odmastiť vodou s detergentom a nechať uschnúť.                  |
| staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou priľnavosťou k podkladu       | dôkladne odstrániť                                                                     |
| staré savé podklady                                                       | napenetrovať napr. preparátom PRIMER, a potom natrieť základným náterom INITIUM COLOR. |
| zaplesnené miesta                                                         | vyčistiť a ošetriť preparátom ATLAS MYKOS č. 1                                         |

\*za bežných podmienok, tzn cca 20 °C a 55 % vlhkosti (v iných podmienkach sa môžu doby schnutia predĺžiť)

### Príprava výrobku

Výrobok je k priamemu použitiu. Nesmie sa riediť vodou. Pred maľovaním je potrebné nádobu s výrobkom starostlivo premiešať aby sa zjednotila konzistencia.

### Farbenie

Farebne definovaný výrobok.

### Nanášanie

Pred zahájením maľovania si musíme naplánovať poradie a spôsob nanášania jednotlivých vrstiev a skontrolovať finálny efekt na malej vzorke!

PERLEŤOVÝ EFEKT nanášame v 1-2 vrstvách pomocou plastového hladítka. Pri nanášaní prvej vrstvy vytvoríme „vzor“, ktorý sa prejaví ako efekt pri vyhladzovaní finálnej vrstvy. Ak je potrebné nanieť ďalšie vrstvy PERLEŤOVÉHO RELIÉFU, nanesieme ich po úplnom uschnutí predchádzajúcej vrstvy. Týmto spôsobom dokončíme prácu na celej ploche.

## Spotreba

Priemerná spotreba je 0,125 kg/m<sup>2</sup> (1 kg výrobku postačí na cca 8 m<sup>2</sup> dekorácie – pre jednu vrstvu). Spotreba závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- zvoleného spôsobu jeho prípravy,
- zamýšľaného finálneho dekoratívneho efektu,
- skúseností realizátora,
- počtu vrstiev
- zvolenej aplikačnej metódy.

## Balenie

Plastové nádoby 1 kg a 4 kg.

## Bezpečnostné informácie

Maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku ≤ 199,9 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 200 g/l – L/l/FW Farby s dekoratívnym efektom.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

## Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na [fox-dekurator.pl](http://fox-dekurator.pl).

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

## Dôležité dodatočné informácie

Nekvalitné benátske hladítka môžu zanechať tmavšie miesta na ošetrovanej ploche. Použité náradie umyte v čistej vode ihneď po použití.

Na maľovanie väčších povrchov používajte výrobky z jednej výrobnéj šarže alebo zmiešajte obsah všetkých balení v jednej nádobe.

Konečný efekt je závislý od spôsobu aplikovania a tiež osvetlenia miestnosti.

Náradie očistite vodou s detergentom ihneď po použití, skôr ako farba zaschne.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na [www.fox-dekurator.pl](http://www.fox-dekurator.pl).

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-03-02