



PERLEŤOVÝ ZEN

Štruktúrálna, interiérová farba

- štruktúrny efekt v perleťových farbách
- zrnitá, polopriehľadná
- jednoduchá aplikácia



ŁATWA
APLIKACJA

ĽAHKÁ APLIKÁCIA



DO WNĘTRZ

PRE INTERIÉR



PÓLTRANSPARENTNY

POLOPRIESVITNÝ

EFEKT

PERLEŤOVÝ ZEN vytvára perleťový hĺbkový efekt s jemným pieskom na povrchu. Maľovaným interiérom dodáva krásu a ušľachtilosť. Vyznačuje sa schopnosťou maskovať nedokonalosti maľovaného povrchu. Je k dispozícii v 9 farbách pripravených na použitie - kokosový krém, prírodný ľan, modrá lagúna, slnečná žiara, bretónska modrá, malinový sorbet, grafitová sivá, kaselská zem, tabuľka čokolády.

Vlastnosti

Farba PERLEŤOVÝ ZEN je zrnitá polopriehľadná farba vyrobená na báze akrylát-styrénovej disperzie s pridaním perleťových pigmentov a vybraných špeciálnych štruktúrnych prísad.

Pripravená na použitie.

Krycia, jednovrstvová.

Odolná voči umývaniu.

Ekologická, na báze vody.

Vynikajúce aplikačné parametre.

Veľmi krátky čas účinku.

Rýchloschnúca - schne približne 2 hodiny, miestnosť je možné používať už po 12 hodinách.

Určenie

PERLEŤOVÝ ZEN sa používa na vytváranie dekoratívnych efektov na stenách a stropoch vo vnútorných priestoroch.

Odporúča sa najmä pre obytné budovy, verejné budovy (kancelárie, miesta služieb, nákupné centrá).

TYPY OBJEKTŮV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
verejné zariadenia, vzdelávacie inštitúcie	+
obchodné a servisné zariadenia	+
dopravné stavby	+

TYPY PODKLADOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
vápennocementová omietka, cementová omietka	+
betónové podklady (monolitické a prefabrikované)	+
neomietnuté steny z keramických a silikátových tvárnic, tehál, pórobetónu	+
sadrové omietky, stierky a tmely	+
polymérne stierky a tmely	+
sadrokartónové dosky, OSB podklady	+
akrylátové maliarske nátery	+

Technické údaje

Hustota	približne 1,1 kg/dm ³
Teplotapripravy farby, podkladu a okolia počas aplikácie a schnutia farby	od +5 °C do +25 °C
Počet vrstiev	1
Doba schnutia	Na dotyk suché po približne 2 hodinách*.
Celková doba schnutia (začiatok používania)	približne po 12 hodinách *
Riedidlo	neodporúčame riediť farbu

*Odporúčané časy pre aplikačné podmienky pri približne 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti môže byť čas dlhší.

Maľovanie

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

- stabilný,
- suchý,
- čistý, t. j. bezprašný a zbavený starých vrstiev farby a iných vrstiev, ktoré môžu ovplyvniť príľnavosť farby, najmä prachu, špiny, vosku a tukov,
- rovnomerný, bez trhlín (nedokonalosti je potrebné pred natieraním opraviť),
- ošetrený základným náterom INITIUM COLOR.

Detailné požiadavky na prípravu podkladu

Typ podkladu	Postup
čerstvá vápennocementová omietka	maľovanie po období zrenia (3-4 týždne)
čerstvé betónové podklady	maľovanie približne 1 mesiac po zhotovení
čerstvá sadrová omietka	maľovanie po skončení obdobia zrenia (2 týždne)
staré, dobre príľnuté akrylátové alebo latexové nátery	bez základného náteru - odmastiť farbu umytím vodou so saponátom a nechať uschnúť
staré nátery adhézných farieb a iné nátery so slabou príľnavosťou k podkladu	dôkladne odstrániť
staré savé podklady	ošetriť základným náterom napr. PRIMER, a potom natrieť podkladovou farbou INITIUM COLOR;
plesnivé plochy	očistiť a ošetriť prípravkom ATLAS MYKOS č. 1

*Odporúčané časy pre aplikačné podmienky pri približne 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti môže byť čas dlhší.

Príprava farby

Výrobok je pripravený na použitie a nemal by sa riediť vodou. Pred aplikáciou všetko dôkladne premiešajte, aby sa konzistencia homogenizovala.

Tónovanie

Farbebné definovaný výrobok.

Maľovanie

Práce by sa mali vykonávať postupne - za jednu etapu sa považuje plocha 1 m². Farba by sa mala nanášať štetcom v jednej vrstve. Približne 2 minúty po nanesení farby možno povrch modelovať.

Poznámka: Povrch je možné modelovať až 15 minút. Farba by sa mala modelovať suchým širokým štetcom (približne 14 cm) s krátkymi, mäkkými štetinami. V závislosti od efektu, ktorý chcete dosiahnuť, vedte štetec paralelnými, šikmými, krúživými alebo krížovými pohybmi. Konečný dekoratívny efekt závisí od použitých nástrojov a vynaliezavosti osoby, ktorá dekoráciu vykonáva.

Výdatnosť

Na jednu vrstvu sa použije v priemere 0,14 l/m² (1 l výrobku poskytuje približne 7 m² dekorácie).

Výdatnosť závisí od:

- štruktúry a absorpčnej schopnosti podkladu,
- spôsobu prípravy,
- zamýšľaného dekoratívneho efektu,
- skúseností realizátora,
- zvoleného spôsobu aplikácie.

Balenie

Plastová nádoba 1 l.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na webovej stránke www.fox-decorator.pl.

Maximálny obsah VOC vo výrobku ≤ 199,9 g/l, prípustný obsah VOC 200 g/l - kategória A/l/FW.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na webovej stránke www.fox-decorator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 24 mesiacov od dátumu výroby na obale.

Dôležité doplňujúce informácie

Pri väčších plochách použite výrobky z jednej výrobnéj šarže alebo zmiešajte obsah všetkých balení v jednej nádobe.

Konečný vzhľad dekorácie závisí od spôsobu aplikácie a osvetlenie v miestnosti, ktorá sa má vyzdobiť.

Nástroje by sa mali čistiť vodou a čistiacim prostriedkom ihneď po použití, kým farba nezaschne.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú základnými pokynmi pre použitie výrobku a nezbavujú vás povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebného umenia a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Sprievodné dokumenty k výrobku sú k dispozícii na adrese www.fox-decorator.pl.

Obsah technického listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o.o. Ich neoprávnené používanie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-06-20