



Ipeľské tehelne a.s.

Vyhlásenie o parametroch č. 14500110



V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

CL 7140500

Tehliarsky murovací prvok P pre použitie v chránenom murive

Kategória I

**BRITTERM 14/500 brúsená
500x140x249 – P10**

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Slovenská republika**

vo výrobní

závod Breznička

je v súlade s

EN 771-1:2011 +A1: 2015

System posudzovania parametrov:

2+

Oznámená osoba (osoby):

NB 1301

Deklarované parametre:

Rozmery (mm)

Dĺžka 500	Šírka 140	Výška 249
--------------	--------------	--------------

Tolerancia priemernej hodnoty T1+ (mm)

Dĺžka ±9	Šírka ±5	Výška ±1
-------------	-------------	-------------


Rozsah R1+ (mm)

Dĺžka 13	Šírka 7	Výška 1
-------------	------------	------------

Identifikácia zostavy

B

Tvar a usporiadanie



Skupina prvkov

G2

Rovinnosť ložnej plochy (mm)

NPD

Rovnobežnosť ložných plôch (mm)

NPD

Priemerná pevnosť v tlaku (N/mm²)10,3 I. trieda
kolmo na ložnú plochuObjemová hmotnosť prvku v suchom stave (kg/m³)

900

Objemová hmotnosť materiálu prvku v suchom stave (kg/m³)

1 800

Tolerancia (%)

D1 ±10

Hodnota $\lambda_{10, dry, unit}$ (W/(m.K))

NPD

Percentuálny podiel dutín (%)

max. 50

Trvanlivosť

F0 pasívne prostredie

Nasiakavosť (%)

NPD

Hydroizolačné vrstvy (%)

NPD

Začiatková rýchlosť nasiakavosti (kg.m⁻².min.⁻¹)

max. 3

Obsah aktívnych rozpustných solí

S0

Zmena vlhkosti

NPD

Reakcia na oheň

A1 bez potreby skúšky

Priepustnosť vodných pár

5/10 (tabuľková hodnota)

Súdržnosť (N/mm²)

0,15 (tabuľková hodnota)

Hmotnostná aktivita ²²⁶Ra (Bq/kg)

< 120

Index hmotnostnej aktivity I

< 1

Použitie výrobku: Výrobok BRITTERM 14/500 brúsená je určený pre deliace nenosné priečky o hrúbke 140 mm bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na lepiacu maltu BRITTERM alebo tenkovrstvé lepidlo DryBRITTERM.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3, 821 04 Bratislava
Slovenská republika

Certifikát zhody systému riadenia výroby:

1301 – CPR – 0187

(závod Breznička)

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Dovál
riaditeľ spoločnosti

Lučenec, 01.08.2021

IPELSKÉ TEHELNE a.s.

M. Rázusa 29,984 01 Lučenec

IČO: 36008745, DIČ: 2020466162

-11-

IČ DPH: SK2020466162