



Ipeľské tehelne a.s.

Vyhlásenie o parametroch č. 38110



V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

CL 7380

Tehliarsky murovací prvok P pre použitie v chránenom murive

Kategória I

**BRITTERM 38 brúsená
250x380x249 – P10**

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Slovenská republika**

vo výrobní

závod Breznička

je v súlade s

EN 771-1: 2011+A1: 2015

System posudzovania parametrov:

2+

Oznámená osoba (osoby):

NB 1301

Deklarované parametre:

Rozmery (mm)

Dĺžka	Šírka	Výška
250	380	249

Tolerancia priemernej hodnoty T1+ (mm)


Dĺžka	Šírka	Výška
±6	±8	±1

Rozsah R1+ (mm)

Dĺžka	Šírka	Výška
9	12	1

Identifikácia zostavy

Tvar a usporiadanie



Skupina prvkov

G2

Rovinnosť ložnej plochy (mm)

max. 1

Rovnobežnosť ložných plôch (mm)

max. 2

Priemerná pevnosť v tlaku (N/mm^2)10,3 I. trieda
kolmo na ložnú plochuObjemová hmotnosť prvku v suchom stave (kg/m^3)

769

Objemová hmotnosť materiálu prvku v suchom stave (kg/m^3)

1 800

Tolerancia (%)

D1 ±10

Hodnota	R_{tvarovky}	($\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$)
	U_{tvarovky}	($\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$)

3,485

0,274

Percentuálny podiel dutín (%)

max. 52

Trvanlivosť

F0 pasívne prostredie

Nasiakavosť (%)

max. 20

Hydroizolačné vrstvy (%)

NPD

Začiatková rýchlosť nasiakavosti ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$)

max. 3

Obsah aktívnych rozpustných solí

S0

Zmena vlhkosti

NPD

Reakcia na oheň

A1 bez potreby skúšky

Priepustnosť vodných pár

5/10 (tabuľková hodnota)

Súdržnosť (N/mm^2)

0,3 (tabuľková hodnota)

Hmotnostná aktivita ^{226}Ra (Bq/kg)

< 120

Index hmotnostnej aktivity I

< 1

Použitie výrobku: Výrobok BRITTERM 38 brúsená je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na lepiacu maltu BRITTERM alebo tenkovrstvé lepidlo DryBRITTERM.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3, 821 04 Bratislava
Slovenská republika

Certifikát zhody systému riadenia výroby:

1301 – CPR – 0187

(závod Breznička)

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Dovál
riadiť spoločnosti

Lučenec, 18.06.2020

IPELSKÉ TEHELNE a.s.

M. Rázusa 29,984 01 Lučenec
IČO: 36008745, DIČ: 2020466162

-11-

IČ DPH: SK2020466162